

ATRIA



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
870	500	50	61	46	6,1	3	136	252	317
870	600	50	61	46	7	3,5	157	291	366
870	700	50	61	46	7	3,9	177	329	413
1230	500	50	61	46	8,5	4,2	189	350	440
1230	600	50	61	46	9,8	4,8	217	403	506
1230	700	50	61	46	11	5,4	246	456	573
1470	500	50	61	46	10	5	224	415	522
1470	600	50	61	46	11,6	5,7	258	478	601
1470	700	50	61	46	13	6,4	291	540	679
1710	500	50	61	46	11,6	5,7	259	481	605
1710	600	50	61	46	13,4	6,6	298	553	695
1710	700	50	61	46	15,1	7,5	337	625	786



Foremna i praktyczna



- Kolektory pionowe: kwadratowe 30 × 30 mm
- Rury poziome: kwadratowe 30 × 30 mm
- Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem
- Inne informacje: możliwość montażu grzałki oraz wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:



Rodzaje połączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:

