

Kabel NEW HOCAB-UND-15-225 - 18-2325



Kable grzewcze elektryczne układane pod jastrychem to nowoczesne rozwiązanie dedykowane do systemów ogrzewania podłogowego, które zapewnia wydajne i komfortowe ogrzewanie wnętrza. Montowane pod warstwą jastrychu (betonowego lub anhydrytowego), kable te są niewidoczne i współpracują z różnymi rodzajami pokryć podłogowych, takimi jak płytki, panele, czy wykładziny.

Dane techniczne

Napięcie	230 V
Moc	15 W/m
Budowa przewodu	dwużyłowy
Izolacja żyły	XLPE i PVC
Izolacja zewnętrzna	LSZH Low Smoke Zero Halogen
Maksymalny promień zgięcia	50 mm
Średnica przewodu	4,8-5,6 mm
Maksymalna temperatura przewodu	45 °C
Minimalna temperatura instalacji	5 °C
Przewód zasilający	2-żyłowy wraz z opłotem uziemiającym o długości 2,5 m

Indeks produktu	Długość [m]	Moc 15 W/m	Natężenie [A]	Rezystencja [Ω]	Waga produktu netto [kg]	Wymiary produktu netto [cm]
HOCAB-UND-15-225	15	225	1,0	235,1	0,5	17 x 5
HOCAB-UND-15-375	25	375	1,6	141,1	0,8	20 x 5
HOCAB-UND-15-600	40	600	2,6	88,2	1,2	22 x 5
HOCAB-UND-15-900	60	900	3,9	58,8	1,8	20 x 9
HOCAB-UND-15-1200	80	1200	5,2	44,1	2,4	22 x 10
HOCAB-UND-15-1500	100	1500	6,5	35,3	3	24 x 10
HOCAB-UND-15-1800	120	1800	7,8	29,4	3,8	25 x 10
HOCAB-UND-15-2100	140	2100	9,1	25,2	4,5	25 x 13
HOCAB-UND-15-2325	155	2325	10,1	22,8	5,3	26 x 13